

# FICHE TECHNIQUE : Barrière Algarve 3 lisses sur platines

RÉF. AC003



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barrière basse 2 lisses en acier traité anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion

Double lisse en profil tubulaire 40 x 20 mm

Pieds en profil tubulaire 40 x 20 mm

À sceller : À la base des pieds, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement

Finition : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix

## DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 15.3 Kg

Dim : 1000 x 700 mm

## MODE DE POSE

Finition : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix

## COLORIS

Teintes au choix suivant notre nuancier RAL

## OPTIONS

Fixation : 4 vis/chevilles M10

## FABRICATION



## DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.  
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.