FICHE TECHNIQUE :
Trirok 2 x 340 L

RÉF. BB027



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Point de tri 2 flux 2x340L Trirok
Anthracite
Acier poudré anti-UV traité anticorrosion
Coiffe supérieure monobloc
Structure tubulaire renforcée
Centreurs de bacs intégrés
2 portes en façade avec serrures à claquer 8 mm
Fixation au sol en 4 points
2 compartiments avec ouvertures calibrées, déflecteurs intégrés et signalétique de tri Livré monté
Fabriqué en France

DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 200 kg
Dimensions : 1420 x 1008 x 1519 mm

MODE DE POSE

Fixation au sol en 4 points

OPTIONS

Totem signalétique (pré-perçages intégrés)

FABRICATION

DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX