FICHE TECHNIQUE :
Station de réparation Amsterdam

RÉF. 116202



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fabrication française
Corps en tube acier Ø 159 mm soudé
et traverses acier Ø 25 mm
Capot en inox brossé - Autocollant vélo fourni
Possibilité de suspendre 2 vélos simultanément
1 tournevis cruciforme Pozidriv, 1 tournevis plat,
2 clés mixtes (13 et 15 mm), clé Torx à trois bras (T10 ; T15 ; T25),
jeu de clés 6 pans, une paire de démonte pneus plastique noir
Outil fixé par un câble inox Ø 3 mm gainé pvc transparent Ø 5 mm

DIMENSIONS ET POIDS
Dim : haut. 1370 x larg. 752 x prof. 216 mm

MODE DE POSE
Fixation sur platine, 3 points d'ancrages de Ø 10 mm (fixation non inclus)

COLORIS
10 RAL standard

OPTIONS
Gonfleur équipé de 3 embouts (Presta, Schrader et Dunlop)

FABRICATION

DELAIS
Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX