


FICHE TECHNIQUE : Abri vélos sécurisé Horizon avec bardages en acier Lg 6m

RÉF. BA027



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure poteaux en acier galvanisé 70 x 70 mm
Toiture traverses tube acier 90 x 50 mm, épaisseur 3 mm et panneaux en tôle épaisseur 1,25 mm
Bardages tôle décorative, épaisseur 2 mm - Simple porte en tôle
Ouverture de la porte de l'intérieur sans clés
Maintien de la porte en position ouverte et fermée à l'aide d'un vérin
Fermeture par clé européenne, serrure connectée (en option) ou digicode (nous consulter)
Recommandation de pose : Pose sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions : profondeur 3066 mm et largeur 5998 mm
- Hauteur : Mini 2980 / Maxi : 3130

MODE DE POSE

Recommandation de pose : Pose sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies

FABRICATION



DELAIS

Environ 6 à 7 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.