FICHE TECHNIQUE : **Potelet Carrefour ø 76 galvanisé**

RÉF. 121011GA



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Conforme au nouvel abaque
Arrêté du 18/09/2012 (détection des obstacles bas)
Tube d'acier épaisseur 3 mm
Equipé d'un bouchon bombé soudé
Finition galvanisée

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur hors tout : 1180 mm
Dim : ø 76 x 1000 mm
Poids : 7 kg

MODE DE POSE

Fixation par scellement direct sur 180 mm

COLORIS

Finition galvanisée sans peinture

OPTIONS

Finition peinture - Système d'amovibilité
Autres diamètres : 60, 90, 114 et 168 mm

FABRICATION

DELAIS

Environ 3 à 4 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX