

FICHE TECHNIQUE : Système amovibilité Serrubloc ø 76


RÉF. 121032



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Élimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française

Conforme arrêté du 15/01/2007

(les trous ou fentes au sol sont inférieurs à 2 cm)

Système d'amovibilité pour potelet ø 76 mm

Acier 100 % galvanisé et mécanisme inox

Partie visible base extérieure laquée noir

Système serrure clé triangle de 11 (1 clé fournie)

Système verrouillage et déverrouillage

par rotation du potelet

Obturbateur fixe sans trou : pas de risque si potelet absent

Réserve pour accumulation sable et des poussière, démontable pour entretien complet

Indicateur d'orientation pour potelets à chaînes

Hauteur pénétration dans le sol des potelets : 180 mm

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : ø 159 x 272 mm

Poids : 9 kg

MODE DE POSE

Scellement dans massif béton 300 x 300 x 350 mm

Auto-drainant : se pose à fond de fouilles

COLORIS

Collerette décorative coloris noir

Corps galvanisé

OPTIONS

Serrubloc ø 90 et 114 mm

Potelets ø 76 mm

FABRICATION



DELAIS

Environ 3 à 4 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.