

# FICHE TECHNIQUE : Abri demi-lune 2500

RÉF. 116022-01



16/20

## PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poteaux et traverse en tube acier  
Gouttière profilé aluminium  
Voûte en polycarbonate alvéolaire  
translucide traité Anti-UV ép. 4 mm  
Bardage latéraux polycarbonate fumé ép. 4 mm  
Support cycle 6 places en tube  
acier fixé aux armatures  
Finition peint sur galva selon nos 10 RAL standards

## DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 2800 x 2465 x 2040 mm  
Poids : 110 kg

## MODE DE POSE

Fixation sur platines avec chevilles à expansion  
fournies

## COLORIS

RAL 3020 – 9010 – 9005 – 3004 – 6005 – 5010 – 8017  
7044 – Gris Procity – Aspect Corten

## OPTIONS


Abri demi-lune 5000

## FABRICATION



## DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la  
commande



L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.  
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.