

FICHE TECHNIQUE : Abri demi-lune 2500

RÉF. 116022-01



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poteaux et traverse en tube acier
Gouttière profilé aluminium
Voûte en polycarbonate alvéolaire
translucide traité Anti-UV ép. 4 mm
Bardage latéraux polycarbonate fumé ép. 4 mm
Support cycle 6 places en tube
acier fixé aux armatures
Finition peint sur galva selon nos 10 RAL standards

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 2800 x 2465 x 2040 mm
Poids : 110 kg

MODE DE POSE

Fixation sur platines avec chevilles à expansion
fournies

COLORIS

RAL 3020 – 9010 – 9005 – 3004 – 6005 – 5010 – 8017
7044 – Gris Procity – Aspect Corten

OPTIONS


Abri demi-lune 5000

FABRICATION



DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la
commande



L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.