FICHE TECHNIQUE :
Support vélo 6 places décalé peint

RÉF. 116031PE



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tubes acier galva ø 22 mm
et 35 x 35 mm
Emplacement décalés en hauteur
utilisables des 2 côtés, pour éviter
que les guidons ne s`entrechoquent
Finition peint sur galva selon 10 RAL

DIMENSIONS ET POIDS
Poids : 19 kg
Dim : 1980 x 550 x 388 mm


MODE DE POSE
A poser ou à fixer au sol par trous ø 10 mm (visserie non fournie)





COLORIS
RAL 3020 – 9010 – 9005 – 3004 – 6005 – 5010 – 8017
7044 – Gris Procity – Aspect Corten





OPTIONS
Version galva
Version 5 places

FABRICATION

DELAIS
Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX