FICHE TECHNIQUE :
Support vélo 5 places décalé galva

RÉF. 116034



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tubes acier galva ø 22 mm
et 35 x 35 mm
Emplacement décalés en hauteur
utilisables des 2 côtés
pour éviter que les
guidons ne s`entrechoquent

DIMENSIONS ET POIDS
Poids : 16 kg
Dim : 1500 x 550 x 388 mm

MODE DE POSE
A poser ou à fixer au sol par trous ø 10 mm (visserie non fournie)

COLORIS
Finition galvanisée

OPTIONS
Version 6 places peinte ou galva

FABRICATION

DELAIS
Environ 3 à 4 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX