FICHE TECHNIQUE : **Potelet Carrefour ø 60 peint**

RÉF. 121010



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Conforme au nouvel abaque
Arrêté du 18/09/2012 (détection des obstacles bas)
Tube d'acier épaisseur 3 mm
Equipé d'un bouchon bombé soudé
Finition peint sur zinc selon 10 coloris standards

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : ø 60 x 1100 mm
Poids : 4 kg
Hauteur hors tout : 1280 mm

MODE DE POSE

Fixation par scellement direct sur 180 mm

COLORIS

10 coloris standards au choix :
8017 - 7044 - Gris Procity - Aspect Corten
RAL 3020 - 9010 - 9005 - 3004 - 6005 - 5010 -

OPTIONS

Autres diamètres - Finition galvanisé
Fourreau d'amovibilité verrouillable

FABRICATION

DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX