FICHE TECHNIQUE :
Système amovibilité Serrubloc ø 114

RÉF. 121033




16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Conforme arrêté du 15/01/2007
(les trous ou fentes au sol sont inférieurs à 2 cm)
Système d'amovibilité pour potelet ø 114 mm
Acier 100 % galvanisé et mécanisme inox
Partie visible base extérieure laqué noir
Système serrure clé triangle de 11 (1 clé fournie)
Système verrouillage et déverrouillage
par rotation du potelet
Obturateur fixe sans trou : pas de risque si potelet absent
Réserve pour accumulation sable et des poussière, démontable pour entretien complet
Indicateur d'orientation pour potelets à chaînes
Hauteur pénétration dans le sol des potelets : 180 mm

DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 16 kg
Dim : ø 219 x 272 mm

MODE DE POSE

Auto-drainant : se pose à fond de fouilles
Scellement dans massif béton 350 x 350 x 350 mm

COLORIS

Corps galvanisé
Collerette décorative coloris noir

OPTIONS

Potelets ø 114 mm
Serrubloc ø 76 et 90 mm

FABRICATION

DELAIS

Environ 3 à 4 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX