FICHE TECHNIQUE : **Fourreau verrouillable ø 60**

RÉF. 121098



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Conforme arrêté du 15/01/2007
(les trous ou fentes au sol sont inférieurs à 2 cm)
Fourreau d'amovibilité pour potelet ø 60 mm
Acier 100 % galvanisé
Verrouillage et déverrouillage par clé triangle de 11 (1 clé fournie) et pêne à vis
Protection serrure par cache basculant laqué noir

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : ø 70 x 273 mm
Poids : 4 kg
Longueur obturateur : 138 mm

MODE DE POSE

Scellement dans massif béton 250 x 250 x 350 mm
Auto-drainant : se pose à fond de fouilles

COLORIS

Cache serrure laqué noir
Galvanisé

OPTIONS

Fourreaux ø 76, 90, 70 x 70 mm
Potelet ø 60 mm

FABRICATION

DELAIS

Environ 3 à 4 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX