FICHE TECHNIQUE :
Epingle protection peint

RÉF. 122038PE



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B











CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Tube acier galvanisé ø 60 mm
Finition peinture poudre polyester
selon 10 coloris au choix
Rayon de cintrage 275 mm

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur totale : 870 mm
Dim : 625 x 60 x 690 mm
Poids : 7 kg

MODE DE POSE

Fixation par scellement sur 180 mm

COLORIS

10 RAL standards au choix :
5010 - 8017 - 7044 - Gris Procity - Aspect Corten
3020 - 9010 - 9005 - 3004 - 6005

OPTIONS

Epingle en inox
Epingle galvanisé sans peinture

FABRICATION

DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX