# FICHE TECHNIQUE :
# **Dalles amortissantes ép 25 mm le m²**

RÉF. 141032



**16/20**

**PERFORMANCE**

| | |
|---|---|
| Extraction | B |
| Production | B |
| Distribution | B |
| Utilisation | A |
| Elimination | B |



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Fabrication française**

Dalle amortissante composée de caoutchouc calibré mélangé à un liant coloré dans la masse
Coloris rouge, vert ou noir au choix
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle
qui permet l'évacuation de l'eau
**Attention non normé pour sol aire de jeux**
Uniquement pour utilisation d`un sol de confort

## DIMENSIONS ET POIDS


Épaisseur : 25 mm
Dim : 500 x 500 mm

## COLORIS

Coloris rouge, vert ou noir au choix









## OPTIONS

Autres épaisseurs

## FABRICATION

## DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX