FICHE TECHNIQUE :
Dalles amortissantes ép 35 mm le m²

RÉF. 141035



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Conforme à la norme NF EN 1177
Dalle amortissante composée de caoutchouc calibré mélangé à un liant coloré dans la masse
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle qui permet l'évacuation de l'eau

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 500 x 500 mm
H.I.C : 1,15 m
Épaisseur : 35 mm


COLORIS

Coloris rouge, vert ou noir au choix









OPTIONS

Colle
Autres épaisseurs

FABRICATION

DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX