FICHE TECHNIQUE :
Poutre d`équilibre

RÉF. 145002



15/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	C







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Rondins en pin traités autoclave
classe 4 diam 140 mm et 100 mm
Poutre oblique à 6° et droite sur 2 m
Zone d'implantation de sécurité : 7 m x 3.40 m
Déroulement de l`exercice : Traverser
la poutre en marchant

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur hors sol : 500 mm

MODE DE POSE

Fixation par scellement, 6 réservations
Dim : 600 x 400 mm Profondeur : 500 mm

COLORIS

Pin naturel

OPTIONS

Autres agrès
Panneau informations

FABRICATION

DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX