

# FICHE TECHNIQUE : Barrière tournante 2300 peinte

RÉF. 123010DE



16/20

## PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Fabrication Française

Tubes acier  $\varnothing$  60 et 140 mm  
Fût monté sur pivot  
Fermeture par goupille  
 $\varnothing$  20 et cadenas fournis  
Blocage possible à 90°  
en position ouverte  
Finition peint sur galva selon 10 RAL

## DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 45 kg  
Dim : Lg 2300 x Ht 1097 mm

## MODE DE POSE

Tiges d'ancrage à sceller fournies  
Fixation sur platine 200 x 200 mm

## COLORIS

10 RAL au choix : RAL 3020 - RAL 3004 - RAL 5010 -  
RAL 6005 - RAL 8017 - RAL 7044 - RAL 9010 - RAL  
9005 - Gris Procity - Aspect Corten

## OPTIONS

Kit de pose : fermeture par triangle de 11 ou 14  
prisonnière

## FABRICATION



## DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la  
commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.  
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.