FICHE TECHNIQUE : **Barrière tournante 2300 peinte**

RÉF. 123010DE



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication Française
Tubes acier ø 60 et 140 mm
Fût monté sur pivot
Fermeture par goupille
ø 20 et cadenas fournis
Blocage possible à 90°
en position ouverte
Finition peint sur galva selon 10 RAL

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : Lg 2300 x Ht 1097 mm
Poids : 45 kg

MODE DE POSE

Fixation sur platine 200 x 200 mm
Tiges d'ancrage à sceller fournies

COLORIS

10 RAL au choix : RAL 3020 - RAL 3004 - RAL 5010 - RAL 6005 - RAL 8017 - RAL 7044 - RAL 9010 - RAL 9005 - Gris Procity - Aspect Corten

OPTIONS

Kit de pose : fermeture par triangle de 11 ou 14 prisonnière

FABRICATION

DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX