FICHE TECHNIQUE : Fourreau verrouillable ø 76

RÉF. 121123



PERFORMANCE

Extraction B
Production B
Distribution B
Utilisation A
Elimination B







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Conforme arrêté du 15/01/2007
(les trous ou fentes au sol sont inférieurs à 2 cm)
Fourreau d'amovibilité pour potelet Ø 76 mm
Acier 100 % galvanisé
Verrouillage et déverrouillage par clé triangle de 11
(1 clé fournie) et pêne à vis
Protection serrure par cache basculant laqué noir

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur obturateur : 158 mm Dim : ø 89 x 273 mm

Poids: 4 kg

MODE DE POSE

Auto-drainant : se pose à fond de fouilles Scellement dans massif béton 250 x 250 x 350 mm

COLORIS

Galvanisé Cache serrure laqué noir

OPTIONS

Fourreaux ø 60, 90, 70 x 70 mm Potelet ø 76 mm

FABRICATION



DELAIS

Environ 3 à 4 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.



© 04 37 23 68 40

04 78 79 15 76

Société CHALLENV 1336 rue des Chartinières 01120 DAGNEUX