FICHE TECHNIQUE :
Pont escalier PMR

RÉF. 145023



15/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Bois essence pin rouge
Traité autoclave classe 4
Certitifé PEFC
Module PMR
Poteau section 90 x 90 mm
1 lisse inox et
1 corde composée de
4 torons en polypropylène diam 22 mm
Nombre de réservation : 10
Dosage béton 300 kg/m3
Visserie fournies

DIMENSIONS ET POIDS

Zone d`implantation et de sécurité 7990 x 3990 mm
Hauteur hors sol 940 mm

MODE DE POSE

Diamètre 50 x 50 cm
Scellement direct profondeur 45 cm

COLORIS

Pin naturel

OPTIONS

Passage de galet PMR

FABRICATION

DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX