# FICHE TECHNIQUE :
# **Kit amovibilité barrière Losange**

RÉF. 122006KIT



**16/20**

**PERFORMANCE**

| | |
|---|---|
| Extraction | B |
| Production | B |
| Distribution | B |
| Utilisation | A |
| Elimination | B |



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Fabrication française**
***Conforme arrêté du 15/01/2007 - Loi handicap***
*(les trous ou fentes au sol sont inférieurs à 2 cm)*
Kit 2 fourreaux amovibles pour barrière Losange
Acier 100 % galvanisé
1 des 2 fourreaux est verrouillable par clé triangle de 11 (1 clé fournie) et pêne à vis
Protection serrure par cache basculant laqué noir
Auto-drainant : se pose à fond de fouilles

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur obturateur : 132 mm
Dim : 60 x 60 x 273 mm
Poids : 5 kg

## MODE DE POSE

Fixation scellement direct

## COLORIS

Galvanisé

## OPTIONS

Barrière Losange

## FABRICATION

## DELAIS

Environ 3 à 4 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX