

FICHE TECHNIQUE : Kit amovibilité barrière Losange

RÉF. 122006KIT



16/20

PERFORMANCE

| | |
|--------------|---|
| Extraction | B |
| Production | B |
| Distribution | B |
| Utilisation | A |
| Élimination | B |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française

Conforme arrêté du 15/01/2007 - Loi handicap
(les trous ou fentes au sol sont inférieurs à 2 cm)

Kit 2 fourreaux amovibles pour barrière Losange

Acier 100 % galvanisé

1 des 2 fourreaux est verrouillable par clé
triangle de 11 (1 clé fournie) et pêne à vis

Protection serrure par cache basculant laqué noir

Auto-drainant : se pose à fond de fouilles

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 60 x 60 x 273 mm

Poids : 5 kg

Longueur obturateur : 132 mm

MODE DE POSE

Fixation scellement direct

COLORIS

Galvanisé

OPTIONS

Barrière Losange

FABRICATION



DELAIS

Environ 3 à 4 semaines - A confirmer lors de la
commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.