FICHE TECHNIQUE :
Dalles amortissantes ép 90 mm le m²

RÉF. 141053



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Conforme à la norme NF EN 1177
Dalle amortissante composée de caoutchouc calibré mélangé à un liant coloré dans la masse
Coloris rouge, vert ou noir au choix
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle qui permet l'évacuation de l'eau

DIMENSIONS ET POIDS

Épaisseur : 90 mm
Dim dalle : 500 x 500 mm
H.I.C : 2,5 m

MODE DE POSE

A coller






COLORIS

Coloris rouge, vert ou noir au choix





OPTIONS

Autres épaisseurs
Colle

FABRICATION

DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX