FICHE TECHNIQUE : **Balise J11 (vendu par 4u mini)**

RÉF. 125502



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication Française
Certifiées conformes à la
norme NF P 98 583
Balises injectées en PE souple
coloris blanc - 2 films anti-pluie de classe 2
poignée ergonomique
Fixation par vis M12 dans douille
d`ancrage à sceller (fournis)
vendu par lot de 4 unités minimum
Film rétro réfléchissant classe 4

DIMENSIONS ET POIDS

Dim: 200 x 750 mm

MODE DE POSE

Fixation par vis M12 dans douille d`ancrage à sceller (fournis)

COLORIS

Blanc

OPTIONS

CLÉ DE SERRAGE POUR BALISE

FABRICATION

DELAIS

Environ 3 à 4 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX