FICHE TECHNIQUE :
Abri alu 10 places

RÉF. 116011GM



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Profilés tubulaires en aluminium anodisé ø 50 mm
Toit en polycarbonate alvéolaire
2 bardages latéraux et 2 bardages de fond
en polycarbonate épaisseur 10 mm
Traitement anti-UV
Adapté pour 10 supports vélos (non fournis)

DIMENSIONS ET POIDS
Poids : 160 kg
Dim : 5250 x 1977 x 2150 mm

MODE DE POSE
Massifs béton 350 x 350 mm
Fixation par scellement direct

COLORIS
Anodisé

OPTIONS
Support vélos décalés galva
Abri 5 places

FABRICATION

DELAIS
Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX