

FICHE TECHNIQUE : Abri demi-lune 5000

RÉF. 116023-01GM



16/20

PERFORMANCE

| | |
|--------------|---|
| Extraction | B |
| Production | B |
| Distribution | B |
| Utilisation | A |
| Elimination | B |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poteaux et traverse tube acier
Gouttière profilé aluminium
Voûte polycarbonate alvéolaire traité anti-UV ép. 4 mm
Bardage latéraux polycarbonate fumé ép. 4 mm
Support cycle 12 places tube acier fixé aux armatures
Finition peint sur galva selon 10 coloris standards

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 5600 x 2465 x 2040 mm
Poids : 280 kg

MODE DE POSE

Fixation sur platines avec chevilles à expansion fournies

COLORIS

RAL 3020 – 9010 – 9005 – 3004 – 6005 – 5010 – 8017
7044 – Gris Procity – Aspect Corten

OPTIONS

Abri demi lune 2500

FABRICATION



DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

