FICHE TECHNIQUE :
Abri demi-lune 5000

RÉF. 116023-01GM



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poteaux et traverse tube acier
Gouttière profilé aluminium
Voûte polycarbonate alvéolaire
traité anti-UV ép. 4 mm
Bardage latéraux polycarbonate
fumé ép. 4 mm
Support cycle 12 places
tube acier fixé aux armatures
Finition peint sur galva
selon 10 coloris standards

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 5600 x 2465 x 2040 mm
Poids : 280 kg





MODE DE POSE

Fixation sur platines avec chevilles à expansion fournies

COLORIS

RAL 3020 – 9010 – 9005 – 3004 – 6005 – 5010 – 8017
7044 – Gris Procity – Aspect Corten





OPTIONS

Abri demi lune 2500

FABRICATION

DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX