FICHE TECHNIQUE :
Potelet inox ø 254 hs 1000 amovible

RÉF. 121207AM




16/20


PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B











CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Conforme nouvel abaque
Arrêté du 18/09/2012 (détection des obstacles bas)
Inox brossé 304 L
Résistant aux sels et aux acides
Tête bombée
Système amovible à sceller
Fourreau avec perçage traversant ø 12,5 mm
et pattes à écarter
Serrure clé triangle de 11 (1 clé fournie)
Contre-platine épaisseur 6 mm

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : ø 254 x Ht hors sol 1000 mm

MODE DE POSE

Le potelet vient se fixer sur la contre-platine
Fourreau d'amovibilité à sceller

COLORIS

Finition brossée

OPTIONS

Autres diamètres
Version fixe

FABRICATION

DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX