

# FICHE TECHNIQUE : Potelet primabloc clé triangle

RÉF. 121110



16/20

## PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Fabrication française

Tube acier ø 76 mm  
épaisseur 3 mm  
4 pommeaux au choix en fonte  
d'acier soudé au choix : Boule,  
City, Agora ou Forum  
Finition peint sur zinc selon  
10 coloris standards  
Peinture poudre polyester épaisseur  
60µ cuit au four à 200°C  
Serrure avec 1 clé triangle de 11 fournie  
Verrouillage et déverrouillage par  
rotation du potelet

### DIMENSIONS ET POIDS

Dim : ø 76 x Ht hors sol 850 mm (hors pommeau)  
Poids : 9 kg

### MODE DE POSE

Plot béton 250 x 250 x 350 mm + drain obligatoire  
Fixation fourreau à sceller sur 250 mm

### COLORIS

10 coloris standards au choix :  
8017 - 7044 - Gris Procity - Aspect Corten  
RAL 3020 - 9010 - 9005 - 3004 - 6005 - 5010 -

### OPTIONS

Serrure 3 clés différentes ou identiques

### FABRICATION



### DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la  
commande



L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.  
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.