

FICHE TECHNIQUE : Potelet primabloc clé triangle

RÉF. 121110



PERFORMANCE

| | |
|--------------|---|
| Extraction | B |
| Production | B |
| Distribution | B |
| Utilisation | A |
| Elimination | B |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française

Tube acier ø 76 mm
épaisseur 3 mm
4 pommeaux au choix en fonte
d'acier soudé au choix : Boule,
City, Agora ou Forum
Finition peint sur zinc selon
10 coloris standards
Peinture poudre polyester épaisseur
60µ cuit au four à 200°C
Serrure avec 1 clé triangle de 11 fournie
Verrouillage et déverrouillage par
rotation du potelet

DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 9 kg
Dim : ø 76 x Ht hors sol 850 mm (hors pommeau)



MODE DE POSE

Plot béton 250 x 250 x 350 mm + drain obligatoire
Fixation fourreau à sceller sur 250 mm

COLORIS

RAL 3020 - 9010 - 9005 - 3004 - 6005 - 5010 -
10 coloris standards au choix :
8017 - 7044 - Gris Procity - Aspect Corten

OPTIONS

Serrure 3 clés différentes ou identiques

FABRICATION



DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la
commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.