FICHE TECHNIQUE :
Séparateurs de voies Béton 300

RÉF. 125019



15/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	C
Distribution	A
Utilisation	A
Elimination	C




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Séparateurs de voie
en béton lisse
Elément monobloc
Manutention par pince
de levage non fournie

DIMENSIONS ET POIDS
Dim : 1000 x 300 x 140 mm
Poids : 86 kg

MODE DE POSE
A sceller dans le béton de 50 mm


COLORIS
Coloris gris



Livraison
Sur palette - emballage perdu
Pince de levage non fournie

Mise en œuvre


1. Fondation en béton de classe C16/20 selon la norme NF EN 206-1. Épaisseur ≥ 10 cm, tenant compte de la portance du fond de fouille et du risque de franchissement par des véhicules lourds. Largeur égale à la largeur du séparateur augmentée d'au moins 10 cm de part et d'autre.
2. Pose sur le béton de fondation frais avec joint sec de 5 mm minimum pour tenir compte du coefficient de dilatation linéaire du béton.



OPTIONS
Autres coloris

FABRICATION

Environ à 1 semaines - A confirmer lors de la commande



L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX