FICHE TECHNIQUE :
Potelet amortichoc Agglo

RÉF. 121234

16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tube d`acier ø 76 mm
Finition peint sur zinc selon 10 RAL standards
Inclinaison maximale 45°
Pommeaux une gorge
Fixation au sol par étrier de scellement fourni

DIMENSIONS ET POIDS
Dim : ø 76 x Ht hors sol 900 mm

MODE DE POSE
Fixation au sol par étrier de scellement fourni

COLORIS
10 RAL standards au choix :
6005,8017,7044,9010,9005,Gris procity, aspect corten,3020,3004,5010

OPTIONS
Autres RAL sur demande

FABRICATION

DELAIS
Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
MEMBRE DU GROUPE SULO

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX