# FICHE TECHNIQUE :
# **Abri voute sécurisé**

RÉF. 116018SEC



**16/20**

**PERFORMANCE**

| | |
|---|---|
| Extraction | B |
| Production | B |
| Distribution | B |
| Utilisation | A |
| Elimination | B |











## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Fabrication française**
Poteaux acier 80 x 80 mm
Toiture composée de 2 traverses en tube alu
et 2 gouttières en aluminium
Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide
traité anti-UV de 10 mm d`épaisseur
Bardages de fonds et latéraux en grillage
rectangulaire de fil ø5mm soudé sur un cadre
en cornière acier
Double porte grillagée en partie haute et en tôle d'acier
ep1.5mm
Déverrouillage par digicode mécanique
Finition peint sur galva selon 10 ral au choix

## DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 2520 x 2830 x 2640 mm
Poids : 280kg

## MODE DE POSE

Fixation sur platines

## COLORIS

RAL 3020 – 9010 – 9005 – 3004 – 6005 – 5010 – 8017
7044 – Gris Procity – Aspect Corten

## OPTIONS

Fermeture par clé
Grand modéle

## FABRICATION

## DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la
commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX