

FICHE TECHNIQUE : Abri voute sécurisé

RÉF. 116018SEC



16/20

PERFORMANCE

| | |
|--------------|---|
| Extraction | B |
| Production | B |
| Distribution | B |
| Utilisation | A |
| Elimination | B |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française

Poteaux acier 80 x 80 mm

Toiture composée de 2 traverses en tube alu et 2 gouttières en aluminium

Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 10 mm d'épaisseur

Bardages de fonds et latéraux en grillage rectangulaire de fil ø5mm soudé sur un cadre en cornière acier

Double porte grillagée en partie haute et en tôle d'acier ep1.5mm

Déverrouillage par digicode mécanique

Finition peint sur galva selon 10 ral au choix

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 2520 x 2830 x 2640 mm

Poids : 280kg

MODE DE POSE

Fixation sur platines

COLORIS

7044 – Gris Procity – Aspect Corten

RAL 3020 – 9010 – 9005 – 3004 – 6005 – 5010 – 8017

OPTIONS

Fermeture par clé

Grand modèle

FABRICATION



DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande



L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.