FICHE TECHNIQUE :
Tourniquet Montespan PMR

RÉF. 123066







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Tourniquet conforme norme PMR
Système de déblocage prévu
Toit anti-franchissement inclus
Fermeture par tige de blocage et cadenas avec embouts de protection
Montants en acier galva 80x80mm

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur passage 1400 mm
Dimensions: ø 3400 x 2200 ht mm
Fût central acier laqué ø 102 mm x 10 mm - Bras en tube acier inox brossé usine ø 42,4mm x 2mm

MODE DE POSE

Fixation sur platine 300 x 300 mm à spitter
2H de montage à 4

COLORIS

RAL 1011, 1021, 3004, 3005, 3020, 5007, 5011, 6005 ,6007, 6009, 7016, 7021, 8017, 9003, 9005, 9006, 9007

OPTIONS

Barrière sélective peinte

DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX