

FICHE TECHNIQUE : Tourniquet Montespan PMR

RÉF. 123066



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française

Tourniquet conforme norme PMR
Système de déblocage prévu
Toit anti-franchissement inclus
Fermeture par tige de blocage et cadenas
avec embouts de protection
Montants en acier galva 80x80mm

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions: \varnothing 3400 x 2200 ht mm
Fût central acier laqué \varnothing 102 mm x 10 mm - Bras en
tube acier inox brossé usine \varnothing 42,4mm x 2mm
Largeur passage 1400 mm

MODE DE POSE

Fixation sur platine 300 x 300 mm à spitter
2H de montage à 4

COLORIS

6005 ,6007 , 6009, 7016, 7021, 8017, 9003, 9005,
9006, 9007

RAL 1011, 1021, 3004, 3005, 3020, 5007, 5011,

OPTIONS

Barrière sélective peinte

DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la
commande



Noir 9005	Bianc 9010	Beige brun 1011	Jaune Cadum 1021	Rouge 3020
Rouge poivre 3004	Rouge vin 3005	Bleu Brillant 5007	Bleu acier 5011	Gris noir 7021
Vert mousse 6005	Vert bouteille 6007	Vert sapin 6009	Aluminium blanc 9006	Aluminium gris 9007

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.