FICHE TECHNIQUE :
Potelet PMR ø 76 Carrefour

RÉF. 121015CAR



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication Française
Conforme arrêté du 15 janvier 2007 (Prescription relatives à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics)
Tube acier ø 76 mm ép. 3 mm
Pommeau Carrefour fonte acier soudée
Finition peint sur zinc selon 10 RAL standards
Peinture poudre polyester ép. 60µ cuit au four à 200°C

DIMENSIONS ET POIDS

Ht totale (hors pommeau) :1480 mm
Dim : ø 76 x Ht hors sol 1300 mm (hors pommeau)
Poids : 10 kg

MODE DE POSE

Fixation par scellement direct sur 180 mm

COLORIS

Corps 10 RAL standards au choix : 3020, 3004, 5010, 6005, 8017, 7044, 9010, 9005, Gris procity, aspect Corten

OPTIONS

Système d'amovibilité Serrubloc Autres RAL sur demande

FABRICATION

DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX