FICHE TECHNIQUE :
Support vélo Optimum

RÉF. 116065





16/20


PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B











CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Module 6 places
Structure basse tube acier 50 x 30 mm ép. 2 mm
Arceaux ø 22 et 35 mm ép. 1,2 mm
Acier peint sur galva selon 10 RAL
Livré monté
Dim au sol : 1900 x 400 mm

DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 22 kg
Dim: 1900 x 910 x 795 mm

MODE DE POSE

À poser ou à fixer au sol trous ø 12 mm (visserie non fournie)

COLORIS

RAL 3020 – 9010 – 9005 – 3004 – 6005 – 5010 – 8017
7044 – Gris Procity – Aspect Corten

OPTIONS

Version Galva

FABRICATION

Environ à 1 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX