FICHE TECHNIQUE : **Muret RS 2400 x 40 x 33 x 80**

RÉF. 115611




15/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	C
Distribution	A
Utilisation	A
Elimination	C





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Muret RS en béton gris sablé
Installation : Terrassement pour assise hors gel
Calage et maintien du muret en position définitive
Coulage de la semelle en place sur matériau sain
Remblais par couches successives compactées avec système de drainage à l'arrière du mur
Manutention par mains de levage (non fournies)

DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 136 Kg
Dim : 2400 x 40 x 33 x 80 mm

MODE DE POSE

Coulage de la semelle en place sur matériau sain

COLORIS

Béton gris sablé

FABRICATION

DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX