FICHE TECHNIQUE :
Borne énergie PITCHOUNE

RÉF. 121701

15/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	B
Elimination	B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication Française
Prises indus IP55
Nécessite une alimentation 230V ou 400V
Borne de distribution d`énergie hors sol en acier thermo-laqué ép 3mm
Porte équipée d`un passe-câble pour refermer la porte même en fonctionnement
Equipée de 6 PC CEI 16A Mono IP55, 1 interrupteur différentiel 4P 30 mA en tête, 1 disjoncteur par prise
Equipée d`une plaque en plexi personnalisée par sérigraphie positionnée sur l`avant de la borne de dim 100x100

DIMENSIONS ET POIDS

350 x 350 x 700 mm

MODE DE POSE

A sceller avec chevilles

COLORIS

Au choix

FABRICATION

DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
MEMBRE DU GROUPE SULO

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX