

# FICHE TECHNIQUE : Abri voute sécurisé XL

RÉF. 116018SEEXL



16/20

## PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Élimination	B

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poteaux acier 80 x 80 mm  
Toiture composée de 2 traverses en tube alu et 2 gouttières en aluminium  
Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 10 mm d'épaisseur  
Bardages de fonds et latéraux en grillage rectangulaire de fil  $\varnothing$  5mm soudé sur un cadre en cornière acier  
simple porte grillagée en partie haute et en tôle d'acier ep1.5 mm  
Déverrouillage par digicode mécanique

## DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 1000 kg  
Dim : 6225 x 2646 x 2834 mm

## MODE DE POSE

Fixation sur platines

## COLORIS

10 Ral standard

## OPTIONS

ABRI VOUTE SÉCURISÉ  
Grillage galva

## FABRICATION



## DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.