FICHE TECHNIQUE :
Abri voute sécurisé XL

RÉF. 116018SECXL

16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poteaux acier 80 x 80 mm
Toiture composée de 2 traverses en tube
alu et 2 gouttières en aluminium
Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide
traité anti-UV de 10 mm d`épaisseur
Bardages de fonds et latéraux en grillage
rectangulaire de fil ø 5mm soudé sur
un cadre en cornière acier
simple porte grillagée en partie haute
et en tôle d`acier ep1.5 mm
Déverrouillage par digicode mécanique

DIMENSIONS ET POIDS
Dim : 6225 x 2646 x 2834 mm
Poids : 1000 kg

MODE DE POSE
Fixation sur platines

COLORIS
10 Ral standard

OPTIONS
ABRI VOUTE SÉCURISÉ
Grillage galva

FABRICATION

DELAIS
Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
MEMBRE DU GROUPE SULO

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX