

FICHE TECHNIQUE : Abri voute sécurisé XL

RÉF. 116018SECXL



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poteaux acier 80 x 80 mm
Toiture composée de 2 traverses en tube alu et 2 gouttières en aluminium
Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 10 mm d'épaisseur
Bardages de fonds et latéraux en grillage rectangulaire de fil ø 5mm soudé sur un cadre en cornière acier
simple porte grillagée en partie haute et en tôle d'acier ep1.5 mm
Déverrouillage par digicode mécanique

DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 1000 kg
Dim : 6225 x 2646 x 2834 mm

MODE DE POSE

Fixation sur platines

COLORIS

10 Ral standard

OPTIONS

ABRI VOUTE SÉCURISÉ
Grillage galva

FABRICATION



DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.