FICHE TECHNIQUE : **SEMIMAX 5m3 EMBALLAGE**

RÉF. FB013



15/20

PERFORMANCE

Extraction	C
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conteneur semi-enterré 4m3
Capot en PE rotomoulé
2 Trappes couleur (jaune, bleu, vert ou gris)
Entourage béton matricé (gris ou marron)
Cuve béton
Contenant acier galvanisé
Préhension Kinshofer

DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 4100 kg
Dim : 2000 x 3155 mm - Dim hors sol : 1258 mm

COLORIS

2 Trappes couleur (jaune, bleu, vert ou gris)
Entourage béton matricé (gris ou marron)

OPTIONS

Orifices Verre, Papier, Emballages, Carton et OM - Préhensions simple ou double crochet - Tambour - Volume 4 et 5 m3 - Finitions béton sablé, gravillonné ou lames plastique - Insonorisation verre

FABRICATION

DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX