

FICHE TECHNIQUE : SEMIMAX 4m3 OM

RÉF. FB015



15/20

PERFORMANCE

Extraction	C
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conteneur semi-enterré 4m3
Capot en PE rotomoulé
2 Trappes couleur (jaune, bleu, vert ou gris)
Entourage béton matricé (gris ou marron)
Cuvé béton
Contenant acier galvanisé
Préhension Kinshofer

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 2000 x 3155 mm - Dim hors sol : 1258 mm
Poids : 4100 kg

COLORIS

2 Trappes couleur (jaune, bleu, vert ou gris)
Entourage béton matricé (gris ou marron)

OPTIONS

Orifices Verre, Papier, Emballages, Carton et OM -
Préhensions simple ou double crochet - Tambour -
Volume 4 et 5 m3 - Finitions béton sablé, gravillonné
ou lames plastique - Insonorisation verre

FABRICATION



DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.