FICHE TECHNIQUE: SEMIMAX 4m3 PAPIER

RÉF. FB017



PERFORMANCE

Extraction C
Production B
Distribution B
Utilisation A
Elimination B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conteneur semi-enterré 4m3
Capot en PE rotomoulé
2 Trappes couleur (jaune, bleu, vert ou gris)
Entourage béton matricé (gris ou marron)
Cuve béton
Contenant acier galvanisé
Préhension Kinshofer

DIMENSIONS ET POIDS

Dim: 2000 x 3155 mm - Dim hors sol: 1258 mm

Poids: 4100 kg

COLORIS

2 Trappes couleur (jaune, bleu, vert ou gris) Entourage béton matricé (gris ou marron

OPTIONS

Orifices Verre, Papier, Emballages, Carton et OM - Préhensions simple ou double crochet - Tambour - Volume 4 et 5 m3 - Finitions béton sablé, gravillonné ou lames plastique - Insonorisation verre

FABRICATION



DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.



© 04 37 23 68 40

04 78 79 15 76

Société CHALLENV 1336 rue des Chartinières 01120 DAGNEUX